Paged

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, no. DoP-HW FR-01

1. **Identyfikacyjny kod produktu:**
   Konstrukcyjna sklejka liściasta, oklejana lub nieoklejana, 9-45 mm

2. **Możliwe zastosowania:**
   Dla sklejek nieoklejonych i niezabezpieczonych powierzchniowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2
   Dla sklejek oklejonych i/lub zabezpieczonych powierzchniowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-3

3. **Producent:**
   Paged Pisz Sp. z o.o.
   Ul. Kwiatowa 1
   12-200 Pisz

4. **System AVCP:**
   AVCP system 2+
   AVCP system 1

5. **Jednostka notyfikowana:**
   Numer identyfikacyjny 0763-CPR MPA Eberswalde przeprowadził wstępną inspekcję produkcji fabrycznej i system kontroli w fabryce oraz przeprowadza ciągły nadzór, ocenę i zatwierdzenie fabrycznej kontroli produkcji oraz przeprowadził badania próbek pobranych z fabryki zgodnie z ustanowionym harmonogramem w systemie CE1 i CE 2+ i wydał Certyfikat Kontroli Produkcji zgodnie z systemem zgodności 1 i 2+. Norma zharmonizowana: EN 13986+A1:2015, EN 13501-1:2019-02.

   Fabryka Pisz
   Ul. Kwiatowa 1
   12-200 Pisz, Polska
   0763-CPR-6111
   0763-CPR-6112
   0763-CPR-6077

Paged

6. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Wartości	Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015
			Klasa (podłogi)	
Reakcja na ogień	Podłoże z materiału Euroklasy A1 lub A2 o minimalnej grubości 6 mm i gęstości ≥ 1800 kg/m³. Mocowanie mechaniczne na stałe bezpośrednio połączone z podłożem lub na listwach.	9	B_{fl}-s1	

Istotne cechy charakterystyczne	Wartości	
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 90 Dla małej wilgotności powietrza μ - 220	
Emisja formaldehydu	Klasa ½ E1	
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera	
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD	
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres	α
	250-500 Hz	0,10
	1000-2000 Hz	0,30
Przewodność cieplna λ (W/(mxK))	0,17	
Jakość sklejenia	Klasa 3	
Trwałość Biologiczna	Niepowlekane lub powlekane I niezabezpieczone	Klasa użytkowa 2
	Powlekane i zabezpieczone	Klasa użytkowa 3
Siła kotwienia	NPD	
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Sztywność i nośność płyt	NPD	
Zakres gęstości (kg/m³)	640-760	

Nominalna grubość	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015
Istotne cechy charakterystyczne	Wartości											
Klasa wytrzymałości na zginanie F klasa wg. EN 636												
f ‖	F40				F35	F40						
f ⊥	F35				F30	F30						
Wartości charakterystyczne zginania wg. EN 310 (N/mm²)												
fm ‖	60				52	60						
fm ⊥	52				45	45						
Charakterystyczna wytrzymałość przy ściskaniu	NPD											
Charakterystyczna wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD											
Klasa MOE przy zginaniu E klasa wg. EN 636												
E ‖	E80	E80	E80	E80	E70	E70						
E ⊥	E50	E60	E60	E70	E60	E50						
Średnie wartości MOE przy zginaniu wg. EN 310 (N/mm²)												
Em ‖	7200	7200	7200	7200	6300	6300						
Em ⊥	4500	5400	5400	6300	5400	4500						
Średnie wartości MOE przy ściskaniu I rozciąganiu	NPD											
Wart. char. przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											
Wart. char. przy ścinaniu tarczowym	NPD											
Średnie MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											
Średnie MOR przy ścinaniu tarczowym	NPD											
Wytrzymałość I sztywność przy obciążeniu punktowym	NPD											
Odporność na uderzenia	NPD											

Paged

7. **Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.**

Podpis w imieniu producenta:

