

LEISTUNGSERKLÄRUNG, Nr. DoP-SW FR-03

1. Kenncode des Produkttyps:

Konstruktives Sperrholz aus Nadelholz mit groben Furnieren, unbeschichtet, 9-40 mm

2. Mögliche Einsatzbereiche:

Für unbeschichtete und oberflächenbezogen ungesicherte Sperrholzarten als konstruktives Element laut EN 636-2 S

3. Hersteller:

Paged Morąg S.A.
Ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

4. System AVCP:

AVCP system 1

5. Notifizierte Stelle:

MPA Eberswalde - Kennnummer 0763-CPR wurde Erstinspektion Zertifizierung des Werks und Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt sowie führt laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle ebenfalls wurde die Probennahme und Prüfungen gemäß dem in dem System CE 1 festgelegten Zeitplan gemacht und hat das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß AVCP System 1. Harmonisierte Norm: EN 13986+A1:2015, EN 13501-1:2019-02.

Produktionswerk Morąg
Ul. Mazurska 1
14-300 Morąg, Polska
0763-CPR-6084

6. Erklärte Leistungen:

Sperrholz aus Nadelholz mit groben Furnieren			
Wesentliche Merkmale	Endanwendungsbedingung	Mindest- dicke mm	Leistung
Brandverhaltensklasse			Klasse (Bodenbeläge)
	Unterkonstruktion aus Holz oder Holzwerkstoffen sowie Materialien der Euroklassen A1 oder A2 mit einer Minstdicke von 6 mm und einer Dichte $\geq 1800 \text{ kg/m}^3$ mechanisch fest mit dem Untergrund verbunden oder auf Latten befestigt.	9	Br-s1
Wesentliche Merkmale		Leistung	
Wasserdampfdurchlässigkeit		μ feucht - 70 μ trocken - 200	
Formaldehydabgabe		Klasse $\frac{1}{2}$ E1	
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)		nicht bestimmbar	
Luftschalldämmung		NPD	
Schallabsorption α	Frequenzbereich	α	
	250-500 Hz	0,10	
	1000-2000 Hz	0,30	
Wärmeleitfähigkeit λ (W/(mxK))		0,13	
Qualität der Verklebung		Klasse 3	
Biologische Dauerhaftigkeit	Unbeschichtet oder beschichtet und ungesichert	Nutzungs-kategorie 2	
Lochleibungs-festigkeit	NPD		
Luftdurchlässigkeit	NPD		
Steifigkeit und Tragfähigkeit	NPD		
Rohdichte-bereich (kg/m3)	550-700		

Harmonisierte Norm EN 13986+A1:2015

Harmonisierte Norm EN 13986+A1:2015

Neenddicke	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Wesentliche Merkmale	Leistung									
Charakteristische Biegefestigkeit gem. EN 789 (N/mm²)										
f	26,7	28,0	28,0	25,2	26,8	27,6	25,2			
f _⊥	11,5	15,1	12,2	18,8	17,4	17,0	16,8			
Charakteristische Festigkeit bei Druck	NPD									
Charakteristische Festigkeit bei Zug	NPD									
Charakteristische MOE bei Biegung gem. EN 789 (N/mm²)										
E _m	10956	9821	9220	9063	9685	8762	7881			
E _{m⊥}	2177	3128	3567	5805	3582	5336	5202			
Mittl. Werte MOE bei Druck und Zug	NPD									
Charakteristische Festigkeit bei Schub in Plattenebene	NPD									
Charakteristische Festigkeit bei Schub quer zur Plattenebene	NPD									
Mittl. Werte MOR bei Schub in Plattenebene	NPD									
Mittl. Werte MOR bei Schub quer zur Plattenebene	NPD									
Festigkeit und Steifigkeit unter Punktlast	NPD									
Stoßwiderstand	NPD									

Harmonisierte Norm EN 13986+A1:2015

Harmonisierte Norm EN 13986+A1:2015

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DYREKTOR
Sprzedaży i Marketingu

Michał Mrocz