Paged Datenblatt

Paged Durable

(Laubsperrholz mit Polypropylen-Kunststoff überzogen)

Hochwertiges Laubholz kombiniert mit thermoplastischem und haltbaren Polypropylen-Kunststoff unter Verwendung PUR Kleber. Dank sejner funktionellen Eigenschaften schutzt es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung und sorgt fur hohe Haltbarkeit und Farbstabilitat.Der „Orangenhaut" Effekt uberdeckt perfekt diejenigen Fehlern,die durch intensiven Gebrauch von Kratzen oder Rissen entstanden sind. Paged Durable Sperrholz ist mit der „Orangenhaut" oder glatten Oberflachenstruktur erhaltlich.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Hauptanwendungsbereich u.a:. Aufbauten fur TRansportanhanger und Spezialanhanger fur den Transport vom Pferden, Laden, Lager, Kuchen, Bad, und Burooberflachenausstattung
- Farbenstabilitat ≥ 5 (EN ISO 105-B02)
- Schlag und Rissfestigkeit
- Hohe Festigkeit und Verbrauchsbestandigkeit
- Einfache Reinigung
- Umweltfreundlich

DICKE, ZAHL DER FURNIERE, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHTE GEMASS EN 315, EN 323, EN 324 NORMEN

Dicke nominal (mm)*	Zahl Der Furniere (Stck)	Abweichung von der Nominaldicke (mm)		Gewicht (kg/m2)	Dichte (kg/m3)
6,5	5	-0,6	+0,4	4,5	
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	640-760**
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

*Andere Dicken und spezial Aufbau auf Anfrage erhaltlich
**Dichte unter Einhaltung der Feuchte 8-12%

STANDARD ABMESSUNGEN [mm]

1250x2500
1500x2500/3000
1525x3050

*Abmessungen ausser Standard, dabei auch die mit der Verbindung gegen spezillen Aufpreis verfugbar

MASSABWEICHUNGEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

Lange / Brite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN DER GERADHEIT VON KANTEN UND RECHTECKEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

	Abweichungswert
Geradheit der Kante	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

BESCHICHTUNG

Art des Laminats	Polypropylen
Dicke	0,18mm
Farbe	Weiss, grau
RAL Palette	9016, 7040
Taber abraser	1800 (Zyklusmenge)

EMISSIONSKLASSE (EN 717-1)

½ E1

VERLEIMUNGSART (EN 314-2)

Klasse 3

ZUSATZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

CNC Bearbeitung gemass dem Kundenauftrag

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
2. Leistungserklarung (DoP).

Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.







Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.