Paged LightPly

(Laubsperrholz)

Paged LightPly ist ein leichtes Hartholzsperrholz mit einer dicken Schicht vom Espenholz innen und einer duennen Birkenholz aussen.Paged Light Plywood vereint dank sejner einzigartigen Konstruktion und hochwrtigen Deckschichten die Vorteile von Leichtigkeit,Verarbeitbarkeit und dekorativer Oberflaeche. Dieses Produkt ist ideal fuer Anwendungen,bei denen eine hochwertige Oberflaeche erforderlich ist.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Hauptanwendungsbereich u.a. Kuchenmoebel: und Rahmen, Dekoration und Wandpaneelen, Yachtmoebel, Finishing-Zubehoer von Campingauflieger, Yachten und Schiffen
- Formstabil
- Hoehe Festigkeit
- Niedriges Gewicht
- Einfache Bearbeitung
- Polnisches Produkt

STANDARD ABMESSUNGEN [mm]

2440x1220
2500x1250

DICKE, ZAHL DER FURNIERE, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHTE GEMASS EN 315, EN 323, EN 324 NORMEN

Dicke nominal (mm)	Zahl Der Furniere (Stck)	Abweichung von der Nominaldicke (mm)		Gewicht (kg/m2)	Dichte (kg/m3)
7	5	-0,6	+0,4	3,9	
9	6	-0,7	+0,5	5,0	
12	7	-0,8	+0,6	6,7	
15	8	-0,8	+0,7	8,3	
16	8	-0,8	+0,7	8,9	520-590*
19	9	-1,1	+0,7	10,5	
21	10	-1,0	+0,8	11,7	
24	13	-1,1	+0,9	13,3	
27	13	-1,8	+1,4	15,0	

*Dichte unter Einhaltung der Feuchte 8-12%

BIEGEFESTIGKEIT UND ELASTIZITATSMODUL GEMASS EN 310 NORM

Dicke nominal (mm)	Biegefestigkeit (N/mm^2)	Elastizität smodul (N/mm^2)
19	⊥ 58 ∥ 54	⊥ 7100 ∥ 6600

MASSABWEICHUNGEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

Lange / Brite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN DER GERADHEIT VON KANTEN UND RECHTECKEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

	Abweichungswert
Geradheit der Kante	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

EMISSIONSKLASSE (EN 717-1)

½ E1

VERLEIMUNGSART (EN 314-2)

Klasse 2
Klasse 3

ZUSATZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

CNC Bearbeitung gemass dem Kundenauftrag

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
2. Oberflächenqualitätsklasse II/III gemäß EN 635-2.
3. Kompatibilitat mit CARB Phase 2.

Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.

Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.