

Paged BirchPly

(Birken-Laubsperrholz)



The mark of responsible forestry

Hochwertiges Laubsperrholz in einer Vielzahl von Formatn und Starke. Abrieb und Feuchtebeständig. Dank der hervorragenden Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen und der einfachen Verarbeitung kann man Paged Birch Ply für interne und externe Anwendungen einsetzen. Verfügbar mit wasserdichter oder trockenfester Klebeverbindung.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Hauptanwendungsbereiche sind ua: Bauwesen; Veredelung und Inneneinrichtung; Herstellung von Möbel; Bootsbau; Fahrzeugeinrichtung; Herstellung von Fußböden und Treppen; Tischlerei; Herstellung von Spielen und Spielzeugen
- Natürliches Aussehen und gleichmäßige Oberflächenstruktur
- Hohe Festigkeit
- Breite Auswahl von Dicken und Abmessungen
- Polnisches Produkt

STANDARD	1250x2500/3000
ABMESSUNGEN [mm]	1500x2500/3000/3300
	1530x2230
	2500x1250/1500

*Abmessungen ausser Standard, dabei auch die mit der Verbindung gegen speziellen Aufpreis verfügbar

DICKE, ZAHL DER FURNIERE, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHTEN GEMÄSS EN 315, EN 323, EN 324 NORMEN

Dicke nominal (mm)*	Zahl Der Furniere (Stck)	Abweichung von der Nominaldicke (mm)		Gewicht (kg/m ²)	Dichte (kg/m ³)
4,0	3	-0,5	+0,3	2,8	640-760**
6,5	5	-0,6	+0,4	4,5	
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	
35	25	-1,5	+1,1	24,5	
40	27	-1,6	+1,2	28	
45	31	-1,8	+1,4	31,5	

*Andere Dicken und Spezialaufbau auf Anfrage erhältlich

**Dichte unter Einhaltung der Feuchte 8-12%

MASSABWEICHUNGEN GEMÄSS EN 315, EN 324 NORMEN

Länge / Breite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN DER GERADHEIT VON KANTEN UND RECHTECKEN GEMÄSS EN 315, EN 324 NORMEN

	Abweichungswert
Geradheit der Kante	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

EMISSIONSKLASSE (EN 717-1)

½ E1

VERLEIMUNGSART (EN 314-2)

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

CNC Bearbeitung gemäss dem Kundenauftrag

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
2. Leistungserklärung (DoP).
3. Katalog der Laub-Sperrholzoberflächenklassen gemäss EN 635-2.

Unser Rohstoff ist ökologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO₂ Fussabdruck werden aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt, die die natürliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren. Die in diesem Dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



Unser Rohstoff ist ökologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt, die die natürliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige ankündigung vorzunehmen.