



MPA | Eberswalde

Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji zgodnie z AVCP System 2+

0763-CPR-6086

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

**Sklejka do zastosowania do celów nośnych w obszarze wilgotnym,
klasa techniczna EN 636-2 S
z drewna liściastego "jednorodna" lub
drewna liściastego i iglastego „Combi
w zakresie grubości od 9 mm do 50 mm**

produkowanego przez

**PAGED-MORAG S.A.
ul. Mazurska 1; PL – 14-300 Morag**

w zakładzie produkcyjnym

**PAGED-MORAG S.A.
ul. Mazurska 1; PL – 14-300 Morag**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy:


EN 13986:2004 + A1:2015

w systemie 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.

Dla tego produktu został wystawiony w dniu 30.11.2020 po raz pierwszy certyfikat 0763-CPD-6005, który to zostaje zastąpiony Niniejszy certyfikat pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam wyrób i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie.

Niniejszy certyfikat obowiązuje przy uwzględnieniu Załączników 1 i 2 do tego certyfikatu i każdorazowo poczynionych uwag i wskazań i zaleceń w aktualnych Raportach z nadzoru.

Eberswalde, 18. listopad 2020



Dr. rer. nat. R. Wegner
Kierownik Jednostki Certyfikującej

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde



Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.



vom DIBt anerkannte
PÜZ-Stelle BRA02



EC notified 0763



CARB notified TPC 18

Załącznik 1 do Certyfikatu 0763-CPR-6086 (Wersja 18.11.2020)

Zalecenia i uwagi do certyfikatu 0763-CPR-6086

Certyfikat 0763-CPD-6086 z 18.11.2020 jest zaktualizowaną i poprawioną wersją certyfikatu 0763-CPD-6005 z 30.11.2016.

Certyfikacja wewnętrznej zakładowej kontroli produkcji jest istotnym warunkiem dla wystawienia przez Producenta Deklaracji zgodności stosownie do Rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011 odnośnie produktów budowlanych (BauPVO / CPR) oraz EN 13 986:2004+A1:2015 ZA.2.2 dla produkowanych przez niego i wyszczególnionych w Certyfikacie produktów. Dopiero ta Deklaracja Producenta uprawnia go do umieszczania znaku CE na wymienionych produktach z wymienionego Zakładu produkcyjnego.

Deklaracja zgodności jak również wzór ułożenia znaku CE z datą i autoryzowanym podpisem są do przekazania dla MPA Eberswalde.

Niniejszy Certyfikat został sporządzony na podstawie niemieckiego wzoru (NB-CPR_AG_03_003r7a_DE). W zależności od kraju w którym będzie używany certyfikat musi być wystawiony Certyfikat w tym języku. Certyfikaty w językach obcych będą wystawiane przez MPA Eberswalde na zlecenie Producenta odpłatnie.

W opisie produktu w Certyfikacie uwzględniono jak daleko jest to możliwe przedłożone przez Producenta dane (cechy produktu, właściwości użytkowe, klasy techniczne, obszar zastosowania, szczegółowe warunki zastosowania).

Znak CE umieszczany jest zgodnie ze wzorem w Załączniku 2 na dokumentach wysyłkowych jak również dokumentacjach produktu i na produkcie. Zakład produkcyjny może być podany w formie zakodowanej. Kod zakładu należy podać jednostce nadzorującej. Dane w nawiasach ostrych mogą być podawane według życzeń Producenta, przy każdorazowym uwzględnieniu podanym w specyfikacji produktu zakresu certyfikacji. (Podanie ostatnich dwóch cyfer na znaku CE na każdym produkcie, dane odnośnie grubości nominalnej w milimetrach). Wszystkie inne zmiany w stosunku do podanych we wzorze potrzebują zgody MPA Eberswalde.

W dalszej kolejności produkt może być, znakowany w miarę możliwości na jednej z wąskich stron, zgodnie z postanowieniami EN 13 986:2015-06 i EN 636 zgodnie z również podanym w Załączniku 2 przykładowym wzorem. Dane w nawiasach ostrych mogą być podawane według życzeń Producenta, przy każdorazowym uwzględnieniu podanym w deklaracji zgodności. Dowolnie zmienne jest podanie grubości nominalnej w milimetrach. Wolne i inne znaki rozdzielające mogą być wstawiane jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wszystkie inne zmiany wzoru wymagają uzgodnienia z MPA Eberswalde i wymagają też zgody.

Każdorazowo należy uwzględnić uwagi i zalecenia MPA Eberswalde z ostatniego Raportu z nadzoru.

Klasyfikacja odnośnie klasyfikacji palności produktów oraz stosowne oznaczenie płyt o grubości mniejszej niż 9 mm i / lub mniejszej niż 400 kg/m³ wymaga dowodu klasyfikacji wg. EN 13 501-1.

Odnośnie zastosowania w Niemczech obowiązuje wg. VVTB 2019/1 i DIN 20 000-1:2017-06, Rozdział 3.4:

„ Mogą być użyte tylko takie tworzywa drzewne, dla których w Deklaracji zgodności podana jest europejska klasa palności. Tworzywa drzewne o euroklasie F nie mogą być używane w Niemczech.”

Załącznik 2 do Certyfikatu 0763-CPR-6086 (Wersja z dnia 18.11.2020)

Wzór Znaku CE (Przykład)

 0763 - CPR - 6086
PAGED- MORAG S.A. 20 * DOP-000X-2020/11/18
EN 13 986:2004+A1:2015 Klasa EN 636-2 S <Grubość ** > mm E 1 Klasa palności < D – s2, d0 ***>
Opcjonalnie inne właściwości według EN 13 986 i/lub EN 636 np: klasy zginania, uwagi odosnie powłoki, gat. dewna, klasa użytkowa wg. EN 335-3

- * Oznaczenie 2 ostatnich cyfer roku w którym naniesiono oznaczenie CE na konkretny produkt,
- ** Oznaczenie grubości nominalnej w zakresie od 9 mm do 50 mm, Zakres patrz Raport z nadzoru i Raport z klasyfikacji,
- *** Klasyfikacja do klasy reakcji na ogień zależna od warunków zastosowania docelowego, minimalnej grubości i gęstości według nach EN 13 986 Tabel 8

Oznaczenie na płytach

CE Numer identyfikacyjny Jednostki notyfikowanej / NB / Jednostki Certyfikującej <Oznaczenie Zakładu> <Numer referencyjny deklaracji zgodności> EN 13 986:2004+A1:2015 <Typ produktu-klasa użytkowa> <Grubosc nominalna> mm <Klasa palności> <Klasa emisji formaldehydu> <Kod produkcyjny (Numer Szarzy produkcyjnej lub tydzień kalendarzowy produkcji i rok lub data produkcji)>

Przykład: CE_0763_PS-Morag_DOP-00001-2020/11/18_
EN 13 986:2004+A1:2015_EN 636-2 S_15 mm_D-s2, d0_
E 1_20201118