

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2024/01/02-DoP-HW-004

- 1. Identyfikacyjny kod produktu:**  
Niekonstrukcyjna sklejka liściasta Paged GreenPly, oklejana lub nieoklejana, 12-18 mm.
- 2. Możliwe zastosowania:**  
Do użytku wewnętrznego jako element niekonstrukcyjny w warunkach suchych zgodnie z EN 636-1.
- 3. Producent:**  
Paged Morąg S.A.  
ul. Kwiatowa 1  
12-200 Pisz
- 5. System AVCP:**  
AVCP system 4

## 7. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
Reakcja na ogień	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D <sub>fl</sub> -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D <sub>fl</sub> -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D <sub>fl</sub> -s1
	każde	3	E	E <sub>fl</sub>
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości			
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza $\mu$ - 90 Dla małej wilgotności powietrza $\mu$ - 220			
Emisja formaldehydu	Klasa E1			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera			
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD			
Współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha$	Zakres	$\alpha$		
	250-500 Hz	0,10		
	1000-2000 Hz	0,30		
Przewodność cieplna $\lambda$ (W/(mK))	0,17			
Jakość sklejenia	Klasa 1			
Trwałość Biologiczna	Klasa użytkowa 1			
Siła kotwienia	NPD			
Przepuszczalność powietrza	NPD			
Sztwność i nośność płyt	NPD			
Średnia gęstość (kg/m <sup>3</sup> )	640-760			

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Morąg, Polska, 2 stycznia 2024

*Jarosław Wasiuk*  
Dyrektor Sprzedaży Eksportowej  
Export Sales Director