

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2024/09/30-DoP-HW-008

- 1. Identyfikacyjny kod produktu:**
Niekonstrukcyjna sklejka liściasta Paged DesignPly, oklejona laminatem HPL, 9-30 mm.
- 2. Możliwe zastosowania:**
Dla sklejek nieoklejonych i niezabezpieczonych powierzchniowo jako element niekonstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.
Dla sklejek oklejonych i/lub zabezpieczonych powierzchniowo jako element niekonstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.
- 3. Producent:**

Paged Morąg S.A. ul. Kwiatowa 1 12-200 Pisz, Polska	Paged Morąg S.A. ul. Mazurska 1 14-300 Morąg, Polska
---	--
- 5. System AVCP:**
AVCP system 4

7. Deklarowane właściwości:

Paged DesignPly				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
Reakcja na ogień	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	każde	3	E	E _{fl}
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości			
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 92 Dla małej wilgotności powietrza μ - 225			
Emisja formaldehydu	Klasa E1			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera			
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD			
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres	α		
	250-500 Hz	0,10		
	1000-2000 Hz	0,30		
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,19			
Jakość sklejenia	Klasa 3			
Trwałość Biologiczna	Niepowlekane lub powlekane i niezabezpieczone	Klasa użytkowa 2		
	Powlekane i zabezpieczone	Klasa użytkowa 3		
Siła kotwienia	NPD			
Przepuszczalność powietrza	NPD			
Sztywność i nośność płyt	NPD			
Średnia gęstość (kg/m ³)	720-820			

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Morąg, Polska, 30 września 2024

Jarosław Wasiuk
Dyrektor Sprzedaży Eksportowej
Export Sales Director